

## **Activizator de ardere KONIX**

**Produsul KONIX este un aditiv chimic complex care a fost conceput si dezvoltat pentru facilitarea arderii focului din cazane si, respectiv curatarea de reziduuri depuse si funingine din interiorul camerei de ardere, focare de ardere, cosuri si tubulaturi de evacuare fum, adica a intregului sistem de ardere.**

**KONIX se va introduce in camera de ardere deodata cu combustibilul solid sau in acelasi timp pentru a efectua ardere concomitenta.**

### **Dozaj:**

**-in cazul instalatiilor si sistemelor de ardere foarte incarcate si poluate de reziduuri si funingine, se adauga in timpul arderii 50-60 grame de aditiv KONIX la 10 kg combustibil solid timp de 10 zile. Efectul eliminarii depunerilor se observa deja dupa 3 - 4 zile**

**-in cazul instalatiilor si sistemelor de ardere mediu incarcate si poluate cu reziduri si funingine, se adauga in timpul arderii 30-40 grame de aditiv KONIX la 10 kg de combustibil solid. Efectul eliminarii depunerilor devine vizibila deja dupa 2 - 3 zile**

**-in cazul instalatiilor si sistemelor de ardere slab sau foarte slab incarcate cu reziduri si funingine, se adauga in timpul arderii 20 de grame aditiv KONIX la 10kg de combustibil solid, Aceasta cantitate corespunde si cantitatii aplicate in instalatii de ardere noi sau fara depuneri, ca prevenire a depunerilor.**